

THF MD

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

"NIRO. Получи Уверенность в Движении™"

Универсальная жидкость TOTACHI® NIRO™ THF MD разработана специально для сельскохозяйственных тракторов и другой техники с общим резервуаром для трансмиссий, бортовых передач и гидравлических систем, в том числе при наличии «мокрых» тормозов.

Продукт разработан на основе базовых масел с высоким индексом вязкости и специальной комбинации присадок, улучшающих вязкостно-температурные характеристики. Формула продукта на основе противоизносных цинковых присадок с добавлением антипенных компонентов, ингибиторов ржавления и окисления, а также включает уникальную присадку, повышающую прочность смазочной пленки. Дополнительно содержит специальный модификатор трения для подавления дребезжания и обеспечения плавной работы пакетов фрикционов «мокрых» тормозов. Имеет яркий оранжевый цвет, что помогает идентифицировать данную жидкость и быстро определять место протечки.

Универсальная жидкость предотвращает образование шлама и высокотемпературных лаков, защищает металлические детали от задигов и износа, а также обеспечивает отличную смазку зубчатых, винтовых и спирально-конических передач. Формула гарантирует превосходную защиту от ржавления и коррозии прецезионных деталей и ответственных узлов, сокращает протечки рабочей жидкости благодаря хорошей совместимости с сальниками, уплотнениями и прокладками.

ПРИМЕНЕНИЕ

• TOTACHI® NIRO™ THF MD предназначается для многоцелевого применения, например, в качестве универсальной смазки для трансмиссий и бортовых передач, или в качестве гидравлической жидкости, а также для работы в ГУР, тормозных устройствах, исполнительном и дополнительном оборудовании сельскохозяйственных тракторов или строительной техники.

- Рекомендуется для использования в качестве универсальной рабочей жидкости в трансмиссиях с высоким уровнем нагрузок, в том числе оборудованных маслопогружными «мокрыми» тормозами, когда требуются рабочие жидкости с уровнем защитных свойств GL-4 и со специальными модификаторами трения в целях обеспечения бесшумной и плавной работы «мокрых» тормозов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличение ресурса оборудования — специально разработанные присадки защищают детали от повреждений и минимизируют износ даже при самых жестких условиях эксплуатации, продлевая ресурс работы оборудования.
- Обеспечивает высокую эффективность работы – уникальные модификаторы трения способствует снижению вибрации (дребезжания) тормозов, что обеспечивает высокую эффективность и плавную работу трансмиссии.
- Надежность эксплуатации и снижение отказов в работе – рецептура продукта обеспечивает чистоту прецезионных деталей, предотвращает образование шлама и высокотемпературных лаковых пленок, что защищает от преждевременных поломок.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- Allison C-4
- AGCO 821XL
- Caterpillar TO-2
- Case Corporation — JIC-143, JIC-145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210 (TCH)
- Ford New Holland — ESN-M2C134-D
- John Deere — J20C
- Volvo WB 101

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
Кинематическая вязкость при 40°C при 100°C	сСт сСт	58,4 9,5	
Индекс вязкости		145	
Вязкость по Брукфилду при -35°C	сП	40,000	
Плотность при 15°C, ASTM D4052	кг/л	0,899	
Температура вспышки	°C	235	
Температура застывания	°C	-45	
Цвет		L 2,5	

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения бочки хранить на боку с горизонтальным расположением пробок на паллетах под навесом или под укрывным материалом во избежание накопления влаги.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.