



РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ, ЕВРОПЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

TOTACHI® NIRO® COOLANT GREEN
-40C°
Type G11 (Si-OAT) *



150 000 км 300 000 км 6000 м/час

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ASTM D4985 для двигателей HEAVY DUTY*

ASTM D3306 для АВТОМОБИЛЬНЫХ СЕРВИСОВ

SAAB 6901 599
MTU MTL 5048
AUDI
PORSCHE
SEAT
VOLVO 128
MAN
SKODA
HYUNDAI
KIA
LADA
DAIMLER-CHRYSLER MS-7170
DAIMLER-CHRYSLER DBL 7700.20
DAEWOO GM B 040 0240 / QL 130100
JI CASE J1C-501 KHD H-LV 0161 0188
MERCEDES-BENZ 325.0/325.2
VOLKSWAGEN TL-774 C
STEYR 324 TYPE NF
IVECO STANDARD 18-1830
LANCIA NC 956-16
LANCIA FIAT 9,55523
AVTOVAZ TTM VAZ 1.97.717-97

BMW N 600 69.0
IVECO 55523/1
CUMMINS 85T8-2
DAF DWQ3245403
FORD ESD-M97B49-A
OPEL - GM GME L1301
RENAULT SAMSUNG
DEUTZ DQC CA-14
ALFA ROMEO
SSANGYONG
SATURN

СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет

TOTACHI® NIRO® COOLANT RED
-40C°
Type G12+ (OAT-Technology)



250 000 км 450 000 км 10 000 м/час

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

BMW GS 94000

ISUZU

FIAT MAT3624

FIAT 9,55523

FORD WSS-M97B44-D

CHEVROLET

OPEL - GM GMW 3420

SAAB B040 1065

JOHN DEERE JDM H5

MAZDA MEZ MN 121 D

AUDI TL-774 F = G12+

SEAT TL-774 F = G12+

UK BS 6580

MERCEDES-BENZ MB 325.3

CHRYSLER-DODGE-JEEP MS-90032

CUMMINS IS SERIES U N14

CUMMINS CES 14603 / CES 14439

JAGUAR CMR 8229 / STJLR 651.5003

LAND-ROVER STJLR 651.5003

VOLVO AB MACK 014 GS 17009

SKODA TL-774 F = G12+ / 61-0-0257

SKODA TL 774-D/F

VOLKSWAGEN TL-774 F = G12+

AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN (38000-38/761)

SOUTH-KOREA KSM 2142

SUZUKI SANTANA MOTORS

GENERAL MOTORS 6277M

СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет

TOTACHI® EXTENDED LIFE COOLANT
-40C° и -50C°
ASTM D6210 - (OAT-Technology)** **



600 000 км 12 000 м/час 250 000 км

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ASTM D6210-10 для двигателей HEAVY DUTY**

ASTM D3306 для АВТОМОБИЛЬНЫХ СЕРВИСОВ

ASTM SAE J 1034

CASE / NEW HOLLAND MAT3624

CUMMINS CES 14603 / 14439

DEUTZ DQCCB-14

DHI KS M2142

GM/OPEL GMW 3420

FUSO 325.3

JOHN DEERE JDM H5 / 8650-5

JENBACHER TA 1000-0201

KOMATSU AF-NAC / 07.892 - 2009

MAN 324 TYPE SNF

MITSUBISHI MHI

MERCEDES-BENZ DBL 7700/ MB 325.3

MWM 2091/11

OAO «КАМАЗ»

OPEL-GM 6277M

SKODA 61-0-0257

VOLVO 128 6083/002

VW TL 774D (G12)

VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774C (G 12)

RENAULT TYPE-D / 41-01-001

СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет

*ОЕМ производители тяжелой техники требуют начального добавления присадок SCA.

**Не требует добавления антикавитационных присадок SCA.

© «ТОТАЧИ ИНДАСТРИАЛ ЕВРОПА». Все права защищены. Торговый знак и логотип TOTACHI принадлежит TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD., Япония.

Традиции в движении
www.totachi.ru



РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ЯПОНСКИХ И КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

**TOTACHI® SUPER LONG LIFE
COOLANT Green -40C° и -50C°**



Формула P-OAT (Super LLC)

150 000 км 250 000 км

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

JIS K 2234 и JASO M325 (Super LLC)

- Рекомендуется для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей большинства японских автопроизводителей: Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Subaru, Isuzu. Поддерживает продленный срок эксплуатации 5 лет / до 250 000 км при первичной заливке (автопроизводители из Японии рекомендуют при постгарантийном сервисном обслуживании 3 года / до 150 000 км).
- Особенно рекомендуется для современных двигателей, когда требуется улучшенная защита алюминия от высокотемпературной коррозии.
- Безопасно смешивается с оригинальными японскими антифризами типа Super LLC.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет

**TOTACHI® SUPER LONG LIFE
COOLANT Red -40C° и -50C°**



Формула P-OAT (Super LLC)

150 000 км 250 000 км

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

JIS K 2234 и TOYOTA TSK 2601 G (Super LLC)

- Разработана специально для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей японских автомобилей TOYOTA, Lexus и Daihatsu с требованиями применения антифриза Toyota Super Long Life Coolant. Поддерживает продленный срок эксплуатации до 5 лет/до 250 000 км при первичной заливке (по рекомендации TOYOTA при постгарантийном сервисном обслуживании 3 года/до 150 000 км).
- Особенно рекомендуется для современных двигателей, когда требуется улучшенная защита алюминиевых сплавов от высокотемпературной коррозии.
- Безопасно смешивается с оригинальными антифризами TOYOTA Super LLC.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет

**TOTACHI® EXTENDED LIFE ANTIFREEZE
TOTACHI® SUPER LONG LIFE ANTIFREEZE Red
TOTACHI® SUPER LONG LIFE ANTIFREEZE Green**



Концентрированные продукты (в названии ANTIFREEZE) **НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ** без предварительного смешивания со специально подготовленной (дистиллированной/деионизированной) водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ:

(концентрат / вода) Температура начала кристаллизации, C°

40% / 60%	-----	-24 C°;
50% / 50%	-----	-37 C°;
60% / 40%	-----	-52 C°.

Не рекомендуется разбавление водой более 70%.
При замене охлаждающей жидкости рекомендуется предварительно промывать систему охлаждения.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет